

# ●四角支柱（軽量型）

## 軽量型

許容荷重 196.1KN (20t)

符 号	形状・寸法	備 考
ユニット柱 SSL300 SSL225 SSL200 SSL125 SSL 65		各寸法に合せ、ユニット柱、ジャッキを組合せ使用する。
ジャッキ SSJL55		調製範囲：260～550
梁受金具 SSUL31		ジャッキ頭部にセットする
受 板 台 板	ジャッキ SSJL55      ユニット柱      梁受金具 SSUL31 	板厚：8 ボルト穴直径：18 使用ボルトナット：M16×40 (販売品)

## ■ 規格

項目	符号	SSL300	SSL225	SSL200	SSL125	SSL65	SSJL55	SSUL31	
使用高さ		3000	2250	2000	1250	650	260～550		
重量 (kg)		37.5	33.5	31.1	22.1	14.1	20.8	7.0	
支柱材		SS G3444(一般構造用炭素鋼鋼管) STK500、φ42.7×2.4							
台板・受板		SS G3106(一般構造用圧延鋼材) SS34以上							

## ■ 断面性能表

断面積 (A)	断面二次モーメント (I)	断面係数 (Z)	断面二次半径 (i)
12.156cm <sup>2</sup>	708.5cm <sup>4</sup>	94.5cm <sup>3</sup>	7.63cm