

# ●円柱用型枠



■標準寸法表

径(%)	高さ(%)	1組重量(kg)	割り数
φ 400	H 1,500	69	4
φ 500		87	
φ 600		104	
φ 700		121	
φ 800		139	6
φ 900		156	
φ 1,000		174	
φ 1,100		191	
φ 1,200		209	
φ 1,300		226	
φ 1,400		243	
φ 1,500		261	8
φ 1,600		278	
φ 1,700		296	
φ 1,800		313	
φ 1,900		331	10
φ 2,000		348	
φ 2,100		365	
φ 2,200		383	
φ 2,300		400	12
φ 2,400		418	
φ 2,500		435	
φ 2,600		453	
φ 2,700		470	14
φ 2,800		487	
φ 2,900		505	
φ 3,000		522	
φ 3,100		540	16
φ 3,200		557	
φ 3,300		575	
φ 3,400		592	
φ 3,500		609	18
φ 3,600		627	
φ 3,700		644	
φ 3,800		662	
φ 3,900		679	20
φ 4,000		697	
φ 4,100		714	
φ 4,200		731	
φ 4,300		749	22
φ 4,400	766		
φ 4,500	784		
φ 4,600	801		
φ 4,700	819	24	
φ 4,800	836		
φ 4,900	853		
φ 5,000	871		
φ 5,100	888	24	
φ 5,200	906		
φ 5,300	923		
φ 5,400	941		
φ 5,500	958	24	
φ 5,600	975		
φ 5,700	993		
φ 5,800	1,010		
φ 5,900	1,028	24	
φ 6,000	1,045		

※販売の場合は上記以外の径・高さも製造いたします。

※リースの場合はH1,500が原則です。

※板厚2.6%、リブ材は2.8%です。

